

FBF0160 | FBF0200 | FBF0250













Cabezal de compresión - Válvula homogeneizadora

- Cabezal de compresión garantizado 5 años contra fracturas: realizado con un solo bloque de acero inoxidable especial de la más alta calidad, forjado y controlado por ultrasonidos
- Grupos de Válvulas asentados en bloques independientes de acero inoxidable AISI 316 especial, inspeccionables de forma individual
- Pistones de bombeo con cámara de refrigeración posterior, alineación óptima con doble guía y recubrimiento especial (estándar) en "Diamond Like Carbon"
- Asientos de Válvulas intercambiables y Válvulas Semiesféricas proyectadas para trabajar con una amplia gama de productos
- ■Válvulas homogeneizadoras de gran eficiencia gracias al diseño realizado para obtener la máxima estabilidad / alineación del elemento movible (Cabeza de choque) y a la instalación de una central Óleodinámica de empuje, realizada para evitar cualquier incidencia de vibraciones durante la operación

■ Válvula de seguridad de ejecución sanitaria, funcionamiento con muelle pre ajustado con obturador y asiento intercambiables

Motorización - Estructura

- Cuerpo de la Bomba en fierro colado de excelente calidad y resistencia elevada con paredes de gran espesor, desarrollado para soportar carga pesada de trabajo y eliminar las vibraciones en operación
- Cigüeñal de sólido acero especial, tratamiento termico "multi-paso" con super acabado de los cuellos y nitruración completa con control por ultrasonidos, soportado con 5 rodamientos de rodillos de elevadas prestaciones (los cojinetes se usan exclusivamente en los cuellos)
- Transmisión con doble etepa de reducción: poleas y correas trapezoidales con tensado semi automático y par de engranajes internos helicoidales en el cuerpo de la bomba (marcha lenta montado directamente sobre el cigüeñal)
- Lubrificación forzada con el nivel del aceite controlado por un sensor, Enfriamiento del aceite mediante

intercambiador tubular, alarma en caso de temperatura elevada, alarma en caso de presion elevada, filtración a presión de las eventuales impurezas presentes. Además, para un óptimo intercambio/disipación térmica, los organos internos están en baño de aceite

- Motor de primera marca, de corriente alterna ejecución de 4 polos
- Chasis en acero de gran sección embarnizado, esta sólida estructura esta completamente recubierta con paneles de acero inoxidable de acabado satinado

Equipo entregado con:

- Juego de partes de repuesto de primera necesidad (set completo de empaques, resortes para grupo de válvulas, juego para grupo de válvulas de seguridad)
- Herramientas para el mantenimiento ordinario
- Aceite de lubricación (Cuerpo bomba y reductor)
- Manual de uso y mantenimiento (2 copias + CD)














Principales dispositivos opcionales

- Doble paso de homogeneización de tipo servoasistidao (grupo oleo-neumático)
- ■Transductores de presión digitales y manómetro analógico con señal de salida 4-20mA
- Caudal variable (panel remoto de acero inoxidable; unidad acondicionada para 200/250 kW a 380/460V y todos los de 200/240V)
- Caudal fijo (panel eléctrico en acero inoxidable externo, con arrancador suave)
- Versión aséptica al través de barreras condensadas producido por equipo integrado
- Pulmones de compensación en la entrada / salida del producto, incluso para la producción aséptica
- Manómetro a la entrada del producto con sistema de alarma, con gestión temporizada de entrada-salida de la válvula de homogeneización
- Control automático de la presión de homogeneización

Prestaciones									
Presión de trabajo	bar	100	130	150	180	200	230	250	300
Capacidad	de (I/h)	42.000	40.000	34.000	28.000	26.000	24.000	22.000	18.000
	a (I/h)	66.000	62.000	54.000	45.000	40.000	35.000	32.000	27.000

Características técnicas explicativas que no son vinculantes. Sujetas a cambio sin previo aviso.

